

I. CYKELHANDBOK **BARNCYKEL**

1. **Ta cykeln och tillbehören från lådan.** Se till att allt ingår och att innehållet i lådan inte skadas.



2. **Ta bort framhjulet genom att klippa remsan.**

OBS! Var försiktig när du tar bort remsor för att undvika repor på färgen. För att undvika onödiga skador på din cykel rekommenderar vi att du inte tar bort resten av förpackningen förrän du måste.



3. **Ta bort all förpackning** som finns på styrstammen.



4. **Ta av förpackningen** från styren och vänd den på rätt sätt.



5. **Lossa bultarna på skaftet.** Normalt används 4 eller 5 mm inbussnyckel.



6. **När du har tagit bort styrstammens främre platta** håller du styren i öppningen. Det är inte så viktigt att se till att det är i mitten eller i rätt vinkel / väg innan nästa steg.



CYKELHANDBOK **BARNCYKEL** 2.

3. CYKELHANDBOK **BARNCYKEL**

7. **Fäst frontplattorna och dra åt en och en bult.** Det rekommenderas att dra åt vid korsningar och inte mer än det rekommenderade vridmomentet. Rekommenderat vridmoment ses normalt på styrstammen. Innan du drar åt dig, se till att styret är i mitten och i rätt riktning.



8. **Se till att styren sitter ordentligt** och att det inte vrider sig om du laddar det.



9. **Om cykeln har en följbroms** måste du frigöra frambromsen genom att dra ihop de två sidorna och lyfta kabelproppen.



CYKELHANDBOK **BARNCYKEL** 4.

10. **När du har släppt bromsen** har du tillräckligt med spel för att föra in framhjulet.



11. **Placera hjulet i framgaffeln.** Se till att det är helt rätt.



12. **Dra åt bultarna på båda sidor** tills hjulet är fixerat.



13. **Sätt tillbaka frambromsen** och kontrollera att den fungerar genom att applicera frambromsen.



14. **När du installerar pedalerna** är det viktigt att kontrollera om det finns en vänster eller höger pedal du installerar. Anledningen till detta är att du bara kan montera pedalen på rätt sida. Om du är bakom cykeln ska båda pedalerna skruvas fram. Om du undviker detta kommer du att förstöra både armarmen och pedalarman, så var försiktig. Det finns några olika verktyg på pedaler, men många använder antingen en 15 mm skiftnyckel eller en 8 mm hex.



15. **Ta lite fett på den gängade delen** av pedalen och skruva in den försiktigt. Pedalen ska gå in utan särskilt motstånd. Om det blir för hårt, skruva loss det och försök igen. Det är viktigt att pedalen går rakt in om du inte kan förstöra trådarna.



16. **Smörj lite fett på sadelstolpan** och lägg den i ramen. Om du har en snabbkoppling, dra åt den så att stolpen sitter ordentligt, men du behöver inte använda för mycket kraft. Om du har en standardstiftklämma med insexnyckel eller torcxnyckel, dra åt den med tillhörande verktyg.

